

Euro-Top FrontFix

Entdecken Sie unsere einzigartige Schnellmontageverschraubung!



















Euro-Top FrontFix

Material Polyamid 6

Messing, vernickelt

Dichteinsatz Chloropren
Flachdichtung Chloropren



Temperaturen -40°C bis +100°C

kurzzeitig bis +150°C

Schutzart IP66/IP68

Hinweis Schnellmontageverschraubung,

montierbar in metrischen Durchgangsbohrungen.



Artikel				0	Klemmbereich		0.1	(J),			Ø Dalaman	l lassa
Polyamid RAL 7035	Polyamid RAL 7001	Polyamid RAL 9005	Messing, vernickelt	Größe	≥	≤		\ } ⁰ / ₂		U	Ø Bohrung	Hmax
FRONTFIX1116	FRONTFIX1216	FRONTFIX1316	FRONTFIX6016*	M 16	5,0	10,0	0,5-4,0	22/22 20/20*	9,0	26,5 28,3*	16,2-16,4	42,5 45,0*
FRONTFIX1120	FRONTFIX1220	FRONTFIX1320	FRONTFIX6020*	M 20	6,0	12,0	0,5-4,0	24/24 22/22*	9,0	30,3 32,3*	20,2-20,4	41,5 44,0*
FRONTFIX1121	FRONTFIX1221	FRONTFIX1321		M 20	7,0	13,0	0,5-4,0	25/25	9,0	30,3	20,2-20,4	41,5
FRONTFIX1125	FRONTFIX1225	FRONTFIX1325	FRONTFIX6025*	M 25	11,0	17,0	0,5-4,0	29/29 27/27*	9,0	36,3 38,5*	25,2-25,4	43,546,0*
FRONTFIX1132	FRONTFIX1232	FRONTFIX1332	FRONTFIX6032*	M 32	15,0	21,0	0,5-4,0	36/36 34/34*	10,7 9,0*	43,2 45,5*	32,2-32,4	50,354,0*
FRONTFIX1140	FRONTFIX1240	FRONTFIX1340	FRONTFIX6040*	M 40	19,0	28,0	0,5-4,0	46/46 43/43*	11,5 9,0*	55,2 58,0*	40,2-40,4	56,0 60,0*

Die *Euro-Top FrontFix* bietet ein bisher in dieser Art einizgartiges Kabelverschraubungskonzept, welches auf herkömmliche Anschlusstechniken per Gewinde oder Gegenmutter verzichtet. Ein spezieller Einrastmechanismus erleichert die Montage erheblich, wodurch eine Zeitersparnis von rund 70% im Verhältnis zu handelsüblichen Kabelverschraubungen absolut realistisch ist. Auch mit Doppeldichtung für erweiterten Klemmbereich erhältlich.

Einsatzbereiche:

- Automation
- Elektrotechnik
- Solar- und Windkrafttechnik
- Maschinen- und Anlagenbau
- Gehäusetechnik und Schaltschrankbau

HHUMAN WIT

Vorteile:

 Ein spezielles Federelement stabilisiert die Kabelverschraubung direkt nachdem sie in die Durchgangsbohrung eingerastet wurde und verhindert zuverlässig das Verdrehen der Kabelverschraubung während der Montage. Das ist besonders bei schwer zugänglichen Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen ein entscheidender Vorteil.

- Einhändige Frontmontage ist problemlos und ohne Spezialwerkzeug innerhalb von 6 Sekunden möglich.
- Die Euro-Top FrontFix kann flexibel bei Gehäusewandstärken von 0,5 mm bis 4,0 mm eingesetzt werden.
- Die Anforderungen an marktübliche Kabelverschraubungen werden vollständig erfüllt. Das betrifft im Wesentlichen die Zugentlastung sowie die Schutzart (IP66, IP68).
- Die Euro-Top FrontFix ist leicht demontierbar und somit auch wiederholt einsetzbar.
- Kosten für aufwendige und zeitraubende Gewindebohrungen bzw. für Gegenmuttern entfallen.
- Hutmutter und Stutzen haben jeweils rechtsdrehende Gewinde, was einen Vorteil gegenüber ähnlichen Lösungen darstellt. Diese verfügen in der Regel über ein linksdrehendes Gewinde am Stutzen und ein rechstdrehendes Gewinde an der Hutmutter.
- Hutmutter und Stutzen haben identische Schlüsselweiten.
- VDE- und UL-zugelassen.

Produktanfrage

Möchten Sie weitere Informationen, Muster oder ein Angebot von uns erhalten? Bitte senden Sie uns dafür das ausgefüllte Formular per Fax an » +49 5407 8766-99 oder füllen Sie das Formular online unter » www.frontfix.info aus.

	M 16	M 20	M 25	M 32	M 40		
RAL 7035							
RAL 7001							
RAL 9005							
Messing, vernickelt							
Muster Weiteres	Information	smaterial	Persönliche Produktberatung				
Firma							
Nachname, Vorname							
Straße, PLZ, Ort							
Telefon							
Telefax							
E-Mail							
Nachricht							

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH Otto-Lilienthal-Strasse 19 49134 Wallenhorst DEUTSCHLAND

- **୬** +49 5407 8766-0
- **4** +49 5407 8766-99
- info@rst.eu
- www.rst.eu





Video Euro-Top FrontFix

www.rst.eu